



Przykładowe zdjęcie

Symbol: ABS 200/100 XHT
Kod produktu: 6083926
Opis: Obudowa ABS
Uwagi: Pokrywa przezroczysta
przyciemniana

Kod EAN: 6418074021724
***El.number*:**
Finland: 3421742
Dania: 8212023864
Włochy: 7362145

Zawiera: Podstawa z uszczelką PUR i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

Wymiary:		Długość	Szerokość	Wysokość	Wartość znamionowa:
mm:	255	180	100		Stopień ochrony IP (EN 60529): IP 66/67
cale:	10.0	7.1	3.9		Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK 07
Materials:					Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)
Material:	ABS				Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): Tak
Kolor podstawy:	RAL 7035				Klasa palności (UL 746 C 5): UL 94 HB
Kolor pokrywy:	Przyciemniane				Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 650
Material śrub do pokryw:	Poliamid				Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13
Kolor śrub do pokryw:	Czarny				Certyfikaty:
Material uszczelki:	Poliuretan				
Zakresy temperaturowe:					Fimko
Krótkotrwale:	-40 ... 80 °C				Europe EN 62208: 2003
Praca ciągła:	-40 ... 60 °C				Gost R
Krótkotrwale:	-40 ... 175 °F				
Praca ciągła:	-40 ... 140 °F				
Akcesoria:					
MIV 200	Płyta montażowa (stal ocynkowana)				
MIN 15	Szyna DIN 15				
MIN 20	Szyna DIN 15				
MIV 15	Szyna DIN 35				
MIV 20	Szyna DIN 35				
FP A 200/180	Panel czołowy (aluminiowy)				
HFP 180	Zawiasy panelu czołowego (FP A 150-200)				
FP 22046	Uchwyty do wieszania obudów				

