

## SKINTOP® GMP-HF-M

SKINTOP® GMP-HF-M, bezhalogenowe podzielne nakrętki, znaczne niepodtrzymywanie płomieni, samogasnące, niekapiące, do budynków użyteczności publicznej



Liczne certyfikaty zatwierdzające



Odporność na temperaturę



Czas montażu



Bezhalogenowe

### Korzyści

Bezhalogenowe

Wysokie bezpieczeństwo pożarowe, samogasnący zgodnie z UL 94 V0

Samogasnący, niekapiący

### Zakres zastosowania

Do montowania dławnicy kablowej SKINTOP® w otworze bez gwintu

Lotniska

Tunele

Metro

Budynki użyteczności publicznej

### Budowa produktu

Metryczny gwint przyłączeniowy zgodny z DIN EN 60423

Bazowe informacje techniczne DIN IEC 62444

**SKINTOP® GMP-HF-M****Uwaga**

Zaprojektowane do użycia razem z dławnicą kablową SKINTOP® ST-HF-M

**Dane techniczne**

Klasyfikacja ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

Opis klasy ETIM 5.0: Dławnica kablowa

Klasyfikacja ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-Description: dławnica kablowa

Kolor:

RAL 7035 jasnoszary

Materiał:

bezhalogenowy poliamid zgodny z UL 94 V0

Zakres temperatury:

Statycznie: -40 – +100°C

Połączenia ruchome: od -20°C do +100°C

**Wskazówka**

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

**SKINTOP® GMP-HF-M**

| Numer katalogowy  | Oznaczenie produktu/rozmiar | Rozmiar klucza SW w mm |
|-------------------|-----------------------------|------------------------|
| SKINTOP® GMP-HF-M |                             |                        |
| 53119200          | M 12 x 1,5                  | 17                     |
| 53119210          | M 16 x 1,5                  | 22                     |
| 53119220          | M 20 x 1,5                  | 27                     |
| 53119230          | M 25 x 1,5                  | 34                     |
| 53119240          | M 32 x 1,5                  | 41                     |
| 53119250          | M 40 x 1,5                  | 50                     |
| 53119260          | M 50 x 1,5                  | 60                     |
| 53119270          | M 63 x 1,5                  | 75                     |

Ostatnia aktualizacja (05.03.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Zarządzanie produktem <http://lappoland.lappgroup.com>

Aktualne dane w pliku Dane techniczne.

PN 0456 / 02\_03.16