

Przewody sterownicze spiralne *LiY11Y spiral* w powłoce PUR



Dane techniczne:

Napięcie znamionowe U_0/U	300/300 [V]
Napięcie testu	2000 [V]
Zakres temperatur pracy	-5 do +90 [°C]

Budowa przewodów:

Linka z cienkich drutów miedzianych

Izolacja żył: specjalne PVC olejo- oraz ciepłoodporne klasy B (T2) wg ISO 6722

Kolorystyka żył wg DIN 47100:

przewody 2-żyłowe: biała, brązowa

przewody 3-żyłowe: biała, brązowa, zielona

przewody 4-żyłowe: biała, brązowa, zielona, żółta

przewody 5-żyłowe: biała, brązowa, zielona, żółta, szara *

przewody 6-żyłowe: biała, brązowa, zielona, żółta, szara, różowa *

przewody 7-żyłowe: biała, brązowa, zielona, żółta, szara, różowa, niebieska

* - przewody 5-żyłowe i 6-żyłowe posiadają dodatkowe wypełnienie centralne wykonane z monofilu poliestrowego

powlekanego PVC

Opona zewnętrzna: poliuretanowa typu TPU (PUR eterowy) wg EN 50363-10-2

Cechy dodatkowe:

Dobra rozciągliwość części spiralnej (wsp. rozciągania x4)

Dobra odporność na oleje, mikroby i hydrolizę

Odporność na rozprzestrzenianie płomienia wg EN 60332-1-2

Zastosowanie:

Przewody przeznaczone są do okablowania przyrządów telekomunikacyjnych, podzespołów w urządzeniach elektronicznych jak również urządzeń telekomunikacyjnych oraz urządzeń przetwarzania danych.

Przewody nie mogą być stosowane do celów instalacyjnych wysokoprądowych.

Nr katalogowy	Liczba żył x przekrój [n x mm ²]	Średnica przewodu (+/-0,1)mm	Średnica zewnętrzna spirali (+/-2)mm	Długość nierozciągniętej części spiralnej [mm]	Sugerowana max. długość rozciągania części spiralnej [mm]	Długość końcy prostych (+20mm / +20mm)	Kolor
SPT00043C	2x0,15	4,3	17	100(+/-20)	400	200 / 200	czarny
SPT00044C	2x0,15	4,3	17	200(+/-20)	800	200 / 200	czarny
SPT00045C	2x0,15	4,3	17	300(+/-20)	1200	200 / 200	czarny
SPT00046C	2x0,15	4,3	17	500(+/-20)	2000	200 / 200	czarny
SPT00047C	2x0,15	4,3	17	800(+/-20)	3200	200 / 200	czarny
SPT00048C	2x0,15	4,3	17	1000(+/-30)	4000	200 / 200	czarny
SPT00049C	2x0,15	4,3	17	1500(+/-50)	6000	200 / 200	czarny
SPT00050C	3x0,15	4,5	17	100(+/-20)	400	200 / 200	czarny
SPT00051C	3x0,15	4,5	17	200(+/-20)	800	200 / 200	czarny
SPT00052C	3x0,15	4,5	17	300(+/-20)	1200	200 / 200	czarny
SPT00053C	3x0,15	4,5	17	500(+/-20)	2000	200 / 200	czarny
SPT00054C	3x0,15	4,5	17	800(+/-20)	3200	200 / 200	czarny
SPT00055C	3x0,15	4,5	17	1000(+/-30)	4000	200 / 200	czarny
SPT00056C	3x0,15	4,5	17	1500(+/-50)	6000	200 / 200	czarny
SPT00057C	4x0,15	4,85	18	100(+/-20)	400	200 / 200	czarny
SPT00058C	4x0,15	4,85	18	200(+/-20)	800	200 / 200	czarny
SPT00059C	4x0,15	4,85	18	300(+/-20)	1200	200 / 200	czarny
SPT00060C	4x0,15	4,85	18	500(+/-20)	2000	200 / 200	czarny
SPT00061C	4x0,15	4,85	18	800(+/-20)	3200	200 / 200	czarny
SPT00062C	4x0,15	4,85	18	1000(+/-30)	4000	200 / 200	czarny
SPT00063C	4x0,15	4,85	18	1500(+/-50)	6000	200 / 200	czarny
SPT00064C	5x0,15	5,2	18	100(+/-20)	400	200 / 200	czarny
SPT00065C	5x0,15	5,2	18	200(+/-20)	800	200 / 200	czarny
SPT00066C	5x0,15	5,2	18	300(+/-20)	1200	200 / 200	czarny
SPT00067C	5x0,15	5,2	18	500(+/-20)	2000	200 / 200	czarny
SPT00068C	5x0,15	5,2	18	800(+/-20)	3200	200 / 200	czarny
SPT00069C	5x0,15	5,2	18	1000(+/-30)	4000	200 / 200	czarny
SPT00070C	5x0,15	5,2	18	1500(+/-50)	6000	200 / 200	czarny
SPT00071C	6x0,15	5,8	23	100(+/-20)	400	200 / 200	czarny
SPT00072C	6x0,15	5,8	23	200(+/-20)	800	200 / 200	czarny
SPT00073C	6x0,15	5,8	23	300(+/-20)	1200	200 / 200	czarny
SPT00074C	6x0,15	5,8	23	500(+/-20)	2000	200 / 200	czarny
SPT00075C	6x0,15	5,8	23	800(+/-20)	3200	200 / 200	czarny
SPT00076C	6x0,15	5,8	23	1000(+/-30)	4000	200 / 200	czarny
SPT00077C	6x0,15	5,8	23	1500(+/-50)	6000	200 / 200	czarny
SPT00078C	7x0,15	5,8	23	100(+/-20)	400	200 / 200	czarny
SPT00079C	7x0,15	5,8	23	200(+/-20)	800	200 / 200	czarny
SPT00080C	7x0,15	5,8	23	300(+/-20)	1200	200 / 200	czarny
SPT00081C	7x0,15	5,8	23	500(+/-20)	2000	200 / 200	czarny
SPT00082C	7x0,15	5,8	23	800(+/-20)	3200	200 / 200	czarny
SPT00083C	7x0,15	5,8	23	1000(+/-30)	4000	200 / 200	czarny
SPT00084C	7x0,15	5,8	23	1500(+/-50)	6000	200 / 200	czarny
SPT00085C	2x0,22	4,5	17	100(+/-20)	400	200 / 200	czarny
SPT00086C	2x0,22	4,5	17	200(+/-20)	800	200 / 200	czarny
SPT00087C	2x0,22	4,5	17	300(+/-20)	1200	200 / 200	czarny
SPT00088C	2x0,22	4,5	17	500(+/-20)	2000	200 / 200	czarny
SPT00089C	2x0,22	4,5	17	800(+/-20)	3200	200 / 200	czarny
SPT00090C	2x0,22	4,5	17	1000(+/-30)	4000	200 / 200	czarny
SPT00091C	2x0,22	4,5	17	1500(+/-50)	6000	200 / 200	czarny

SPT00092C	3x0,22	4,7	17	100(+/-20)	400	200 / 200	czarny
SPT00093C	3x0,22	4,7	17	200(+/-20)	800	200 / 200	czarny
SPT00094C	3x0,22	4,7	17	300(+/-20)	1200	200 / 200	czarny
SPT00095C	3x0,22	4,7	17	500(+/-20)	2000	200 / 200	czarny
SPT00096C	3x0,22	4,7	17	800(+/-20)	3200	200 / 200	czarny
SPT00097C	3x0,22	4,7	17	1000(+/-30)	4000	200 / 200	czarny
SPT00098C	3x0,22	4,7	17	1500(+/-50)	6000	200 / 200	czarny
SPT00099C	4x0,22	5,1	18	100(+/-20)	400	200 / 200	czarny
SPT00100C	4x0,22	5,1	18	200(+/-20)	800	200 / 200	czarny
SPT00101C	4x0,22	5,1	18	300(+/-20)	1200	200 / 200	czarny
SPT00102C	4x0,22	5,1	18	500(+/-20)	2000	200 / 200	czarny
SPT00103C	4x0,22	5,1	18	800(+/-20)	3200	200 / 200	czarny
SPT00104C	4x0,22	5,1	18	1000(+/-30)	4000	200 / 200	czarny
SPT00105C	4x0,22	5,1	22	1500(+/-50)	6000	200 / 200	czarny
SPT00106C	5x0,22	5,7	22	100(+/-20)	400	200 / 200	czarny
SPT00107C	5x0,22	5,7	22	200(+/-20)	800	200 / 200	czarny
SPT00108C	5x0,22	5,7	22	300(+/-20)	1200	200 / 200	czarny
SPT00109C	5x0,22	5,7	22	500(+/-20)	2000	200 / 200	czarny
SPT00110C	5x0,22	5,7	22	800(+/-20)	3200	200 / 200	czarny
SPT00111C	5x0,22	5,7	22	1000(+/-30)	4000	200 / 200	czarny
SPT00112C	5x0,22	5,7	22	1500(+/-50)	6000	200 / 200	czarny
SPT00113C	6x0,22	6,1	23	100(+/-20)	400	200 / 200	czarny
SPT00114C	6x0,22	6,1	23	200(+/-20)	800	200 / 200	czarny
SPT00115C	6x0,22	6,1	23	300(+/-20)	1200	200 / 200	czarny
SPT00116C	6x0,22	6,1	23	500(+/-20)	2000	200 / 200	czarny
SPT00117C	6x0,22	6,1	23	800(+/-20)	3200	200 / 200	czarny
SPT00118C	6x0,22	6,1	23	1000(+/-30)	4000	200 / 200	czarny
SPT00119C	6x0,22	6,1	23	1500(+/-50)	6000	200 / 200	czarny
SPT00120C	7x0,22	6,1	23	100(+/-20)	400	200 / 200	czarny
SPT00121C	7x0,22	6,1	23	200(+/-20)	800	200 / 200	czarny
SPT00122C	7x0,22	6,1	23	300(+/-20)	1200	200 / 200	czarny
SPT00123C	7x0,22	6,1	23	500(+/-20)	2000	200 / 200	czarny
SPT00124C	7x0,22	6,1	23	800(+/-20)	3200	200 / 200	czarny
SPT00125C	7x0,22	6,1	23	1000(+/-30)	4000	200 / 200	czarny
SPT00126C	7x0,22	6,1	23	1500(+/-50)	6000	200 / 200	czarny
SPT00127C	2x0,35	4,8	18	100(+/-20)	400	200 / 200	czarny
SPT00128C	2x0,35	4,8	18	200(+/-20)	800	200 / 200	czarny
SPT00129C	2x0,35	4,8	18	300(+/-20)	1200	200 / 200	czarny
SPT00130C	2x0,35	4,8	18	500(+/-20)	2000	200 / 200	czarny
SPT00131C	2x0,35	4,8	18	800(+/-20)	3200	200 / 200	czarny
SPT00132C	2x0,35	4,8	18	1000(+/-30)	4000	200 / 200	czarny
SPT00133C	2x0,35	4,8	18	1500(+/-50)	6000	200 / 200	czarny
SPT00134C	3x0,35	5,05	18	100(+/-20)	400	200 / 200	czarny
SPT00135C	3x0,35	5,05	18	200(+/-20)	800	200 / 200	czarny
SPT00136C	3x0,35	5,05	18	300(+/-20)	1200	200 / 200	czarny
SPT00137C	3x0,35	5,05	18	500(+/-20)	2000	200 / 200	czarny
SPT00138C	3x0,35	5,05	18	800(+/-20)	3200	200 / 200	czarny
SPT00139C	3x0,35	5,05	18	1000(+/-30)	4000	200 / 200	czarny
SPT00140C	3x0,35	5,05	18	1500(+/-50)	6000	200 / 200	czarny
SPT00141C	4x0,35	5,65	22	100(+/-20)	400	200 / 200	czarny
SPT00142C	4x0,35	5,65	22	200(+/-20)	800	200 / 200	czarny
SPT00143C	4x0,35	5,65	22	300(+/-20)	1200	200 / 200	czarny
SPT00144C	4x0,35	5,65	22	500(+/-20)	2000	200 / 200	czarny

SPT00145C	4x0,35	5,65	22	800(+/-20)	3200	200 / 200	czarny
SPT00146C	4x0,35	5,65	22	1000(+/-30)	4000	200 / 200	czarny
SPT00147C	4x0,35	5,65	22	1500(+/-50)	6000	200 / 200	czarny
SPT00148C	5x0,35	6,1	23	100(+/-20)	400	200 / 200	czarny
SPT00149C	5x0,35	6,1	23	200(+/-20)	800	200 / 200	czarny
SPT00150C	5x0,35	6,1	23	300(+/-20)	1200	200 / 200	czarny
SPT00151C	5x0,35	6,1	23	500(+/-20)	2000	200 / 200	czarny
SPT00152C	5x0,35	6,1	23	800(+/-20)	3200	200 / 200	czarny
SPT00153C	5x0,35	6,1	23	1000(+/-30)	4000	200 / 200	czarny
SPT00154C	5x0,35	6,1	23	1500(+/-50)	6000	200 / 200	czarny
SPT00155C	6x0,35	6,55	24	100(+/-20)	400	200 / 200	czarny
SPT00156C	6x0,35	6,55	24	200(+/-20)	800	200 / 200	czarny
SPT00157C	6x0,35	6,55	24	300(+/-20)	1200	200 / 200	czarny
SPT00158C	6x0,35	6,55	24	500(+/-20)	2000	200 / 200	czarny
SPT00159C	6x0,35	6,55	24	800(+/-20)	3200	200 / 200	czarny
SPT00160C	6x0,35	6,55	24	1000(+/-30)	4000	200 / 200	czarny
SPT00161C	6x0,35	6,55	24	1500(+/-50)	6000	200 / 200	czarny
SPT00162C	7x0,35	6,55	24	100(+/-20)	400	200 / 200	czarny
SPT00163C	7x0,35	6,55	24	200(+/-20)	800	200 / 200	czarny
SPT00164C	7x0,35	6,55	24	300(+/-20)	1200	200 / 200	czarny
SPT00165C	7x0,35	6,55	24	500(+/-20)	2000	200 / 200	czarny
SPT00166C	7x0,35	6,55	24	800(+/-20)	3200	200 / 200	czarny
SPT00167C	7x0,35	6,55	24	1000(+/-30)	4000	200 / 200	czarny
SPT00168C	7x0,35	6,55	24	1500(+/-50)	6000	200 / 200	czarny
SPT00169C	2x0,5	5,7	22	100(+/-20)	400	200 / 200	czarny
SPT00170C	2x0,5	5,7	22	200(+/-20)	800	200 / 200	czarny
SPT00171C	2x0,5	5,7	22	300(+/-20)	1200	200 / 200	czarny
SPT00172C	2x0,5	5,7	22	500(+/-20)	2000	200 / 200	czarny
SPT00173C	2x0,5	5,7	22	800(+/-20)	3200	200 / 200	czarny
SPT00174C	2x0,5	5,7	22	1000(+/-30)	4000	200 / 200	czarny
SPT00175C	2x0,5	5,7	22	1500(+/-50)	6000	200 / 200	czarny
SPT00176C	3x0,5	6,0	23	100(+/-20)	400	200 / 200	czarny
SPT00177C	3x0,5	6,0	23	200(+/-20)	800	200 / 200	czarny
SPT00178C	3x0,5	6,0	23	300(+/-20)	1200	200 / 200	czarny
SPT00179C	3x0,5	6,0	23	500(+/-20)	2000	200 / 200	czarny
SPT00180C	3x0,5	6,0	23	800(+/-20)	3200	200 / 200	czarny
SPT00181C	3x0,5	6,0	23	1000(+/-30)	4000	200 / 200	czarny
SPT00182C	3x0,5	6,0	23	1500(+/-50)	6000	200 / 200	czarny
SPT00183C	4x0,5	6,5	24	100(+/-20)	400	200 / 200	czarny
SPT00184C	4x0,5	6,5	24	200(+/-20)	800	200 / 200	czarny
SPT00185C	4x0,5	6,5	24	300(+/-20)	1200	200 / 200	czarny
SPT00186C	4x0,5	6,5	24	500(+/-20)	2000	200 / 200	czarny
SPT00187C	4x0,5	6,5	24	800(+/-20)	3200	200 / 200	czarny
SPT00188C	4x0,5	6,5	24	1000(+/-30)	4000	200 / 200	czarny
SPT00189C	4x0,5	6,5	24	1500(+/-50)	6000	200 / 200	czarny
SPT00190C	5x0,5	7,05	25	100(+/-20)	400	200 / 200	czarny
SPT00191C	5x0,5	7,05	25	200(+/-20)	800	200 / 200	czarny
SPT00192C	5x0,5	7,05	25	300(+/-20)	1200	200 / 200	czarny
SPT00193C	5x0,5	7,05	25	500(+/-20)	2000	200 / 200	czarny
SPT00194C	5x0,5	7,05	25	800(+/-20)	3200	200 / 200	czarny
SPT00195C	5x0,5	7,05	25	1000(+/-30)	4000	200 / 200	czarny
SPT00196C	5x0,5	7,05	25	1500(+/-50)	6000	200 / 200	czarny
SPT00197C	6x0,5	7,6	26	100(+/-20)	400	200 / 200	czarny

SPT00198C	6x0,5	7,6	26	200(+/-20)	800	200 / 200	czarny
SPT00199C	6x0,5	7,6	26	300(+/-20)	1200	200 / 200	czarny
SPT00200C	6x0,5	7,6	26	500(+/-20)	2000	200 / 200	czarny
SPT00201C	6x0,5	7,6	26	800(+/-20)	3200	200 / 200	czarny
SPT00202C	6x0,5	7,6	26	1000(+/-30)	4000	200 / 200	czarny
SPT00203C	6x0,5	7,6	26	1500(+/-50)	6000	200 / 200	czarny
SPT00204C	7x0,5	7,6	26	100(+/-20)	400	200 / 200	czarny
SPT00205C	7x0,5	7,6	26	200(+/-20)	800	200 / 200	czarny
SPT00206C	7x0,5	7,6	26	300(+/-20)	1200	200 / 200	czarny
SPT00207C	7x0,5	7,6	26	500(+/-20)	2000	200 / 200	czarny
SPT00208C	7x0,5	7,6	26	800(+/-20)	3200	200 / 200	czarny
SPT00209C	7x0,5	7,6	26	1000(+/-30)	4000	200 / 200	czarny
SPT00210C	7x0,5	7,6	26	1500(+/-50)	6000	200 / 200	czarny