

UNITRONIC® LiYY A

Przewód do transmisji danych z kodem kolorów zgodnym z DIN 47100, aprobatą UL/CSA

UNITRONIC® LiYY A: Niskoczęstotliwościowy kabel do transmisji danych w płaszczu z PVC, kod barwny DIN 47100, UL CSA AWM, giętki (0,34² mm Maxi TERMI-POINT®), niepodtrzymujący płomieni, do AKPiA

Info

A jak "Advanced": certyfikat UL oraz CSA

Inne wymiary/kolory dostępne na zapytanie



Korzyści

Do różnego rodzaju aplikacji

Zakres zastosowania

Okablowanie urządzeń i maszyn przeznaczonych na eksport na rynki Ameryki Północnej oraz do krajów, gdzie wymagane są przewody z certyfikatami UL/CSA

Na rynek północnoamerykański

Cechy produktu

Samogasnący według IEC 60332-1-2, UL VW-1 i CSA FT 1

Normy i aprobaty

UL AWM Style 2464

CSA AWM I/II A

UL File No. E63634

Budowa produktu

Żył wielodrutowa z miedzi cynowanej

Izolacja żyły wykonana z PVC

Płaszcz zewnętrzny ze specjalnej mieszanki Kolor płaszcza zewnętrznego: ciemnoszary

Dane techniczne

Ostania aktualizacja (05.10.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Zarządzanie produktem <http://lapppoland.lappgroup.com>

Aktualne dane w pliku Dane techniczne.

PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® LiYY A

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000104 Opis klasy ETIM 5.0: Przewód sterowniczy
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000104 ETIM 6.0 Class-Description: przewód sterowniczy
Oznaczenie żył:	DIN 47100 bez powtarzania kolorów, patrz tabela T9
Budowa żyły:	Wielkość żył w AWG, żyły 7 lub 19 drucikowe
Minimalny promień gięcia:	Połączenia sporadycznie ruchome: 15 x średnica zewnętrzna Połączenia nieruchome: 4 x średnica zewnętrzna
Napięcie nominalne:	UL/CSA: 300 V
Napięcie próbne:	1500 V
Zakres temperatury:	Okazyjnie ruchome: -5°C do +70°C (UL: +80 °C) Połączenia nieruchome (IEC):-40°C do +80°CUL: max. +80°C

Wskazówka

Wszystkie podane wartości dotyczące produktów są wartościami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartości, takie jak np. tolerancje mogą być przedstawione na zamówienie (jeżeli są dostępne i przeznaczone do publikacji).

Standardowe odcinki proszę sprawdzić na: www.lapppolska.pl

Rodzaj opakowania: krążek 152 m; bęben 305 m

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

UNITRONIC® LiYY A

Numer katalogowy	Liczba żył i przekrój w AWG	Średnica zewnętrzna [mm]	Indeks miedzi [kg/km]	Waga [kg/km]
UNITRONIC® LiYY A				
0022403	3 x AWG26/7	3,8	4,2	18
0022404	4 x AWG26/7	4	5,6	23
0022405	5 x AWG26/7	4,3	7	25
0022408	8 x AWG26/7	5,1	11,2	34
0022412	12 x AWG26/7	5,8	16,8	47
0022416	16 x AWG26/7	6,3	22,4	58
0022421	21 x AWG26/7	7	29,4	63
0022502	2 x AWG24/7	4	4,6	20
0022505	5 x AWG24/7	4,8	11,5	32
0022508	8 x AWG24/7	5,7	18,4	46
0022512	12 x AWG24/7	6,6	27,6	64
0022602	2 x AWG22/7	4,8	6,8	32,8
0022603	3 x AWG22/7	5	10,2	35
0022604	4 x AWG22/7	5,4	13,6	45,9
0022605	5 x AWG22/7	5,9	17	55,8
0022607	7 x AWG22/7	6,4	23,3	68,9
0022608	8 x AWG22/7	6,9	27,2	75,5
0022612	12 x AWG22/7	8,2	40,8	103
0022616	16 x AWG22/7	9,1	54,4	131,2
0022624	24 x AWG22/7	11,6	81,6	190
0022632	2 x AWG20/7	5,3	11,2	40
0022642	2 x AWG19/19	5,6	15	48