


SKINTOP® ST-M

SKINTOP® ST-M, dławnica kablowa z tworzywa sztucznego o zwiększonej odporności na oleje, zmienne zakresy zaciskania, ochrona przed ciągłymi wibracjami, do instalacji morskich

Info

Teraz z aprobatą IP69 ! Sprawdzona niezawodność także podczas czyszczenia maszyn i instalacji gorącą wodą pod wysokim ciśnieniem!



Liczne certyfikaty zatwierdzające



Odporność na temperaturę



Optymalne odciążenie



Czas montażu



Maksymalna ochrona przed wibracjami



Duże zakresy zaciskania



Dobra odporność chemiczna

SKINTOP® ST-M

Korzyści

Podwyższona odporność na oleje dla maksymalnej niezawodności
Zabezpieczenie przed ciągłymi wibracjami
Duże, zmienne zakresy zaciskania
Optymalne obciążenie przewodu
Różnorodne akcesoria (np. wielokrotne wkłady uszczelniające)

Zakres zastosowania

Do użytku wszędzie tam, gdzie wiele kabli lub drutów trzeba bezpiecznie wprowadzić do obudowy, zajmując jak najmniej miejsca
Budowa maszyn i aparatury przemysłowej
Fotowoltaika
Technika automatyzacji
Instalacje morskie i budowa statków

Normy i aprobaty

UL File nr E79903
GGVS: TÜ.EGG.020-95

Budowa produktu

Metryczny gwint przyłączeniowy zgodny z DIN EN 60423
Bazowe informacje techniczne DIN IEC 62444

Uwaga

Pasujące akcesoria, patrz SKINTOP® z gwintem metrycznym - akcesoria
Przeciwnakrętki w grupie SKINTOP® GMP-GL-M
SKINTOP® ST(R) M ISO z bardzo długim gwintem przyłączeniowym
Wersja SKINTOP® ST(R) M ISO z dłuższym gwintem przyłączeniowym, patrz tabela nie posiada aprobaty DNV

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Opis klasy ETIM 5.0: Dławnica kablowa
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: dławnica kablowa
Uwaga:	Wymiary montażowe i momenty dokręcania: patrz tabela T21 Rozmiary M 40 x 1,5 do M 63 x 1,5 z O-ringiem
Kolor:	RAL 7001 srebrnoszary RAL 7035 jasnoszary RAL 9005 czarny/odporny na działanie promieniowania UV
Materiał:	Korpus: poliamid Uszczelnienie: CR
Badania:	GGVS: TÜ.EGG.020-95
Stopień ochrony:	IP 68 - 5 bar IP 69
Zakres temperatury:	Statycznie: -40 – +100°C Połączenia ruchome: od -20°C do +100°C

SKINTOP® ST-M**Wskazówka**

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

**SKINTOP® ST-M**

Numer katalogowy	Oznaczenie produktu/rozmiar	Zakres dławionych średnic ØF [mm]	Rozmiar klucza SW w mm	Długość całkowita C [mm]	Długość gwintu [mm]
SKINTOP® ST-M srebrnoszary					
53111000	M 12 x 1,5	3,5 - 7	15	30	8
53111010	M 16 x 1,5	4 - 10	19	34	8
53111020	M 20 x 1,5	6 - 13	25	37	9
53111030	M 25 x 1,5	8 - 17	30	40	10
53111040	M 32 x 1,5	9 - 21	36	47	10
53111050	M 40 x 1,5	16 - 28	46	52	10
53111060	M 50 x 1,5	27 - 34	55	62	12
53111070	M 63 x 1,5	34 - 45	66	71	12
SKINTOP® ST-M czarny					
53111200	M 12 x 1,5	3,5 - 7	15	30	8
53111210	M 16 x 1,5	4 - 10	19	34	8
53111220	M 20 x 1,5	6 - 13	25	37	9
53111230	M 25 x 1,5	8 - 17	30	40	10
53111240	M 32 x 1,5	9 - 21	36	47	10
53111250	M 40 x 1,5	16 - 28	46	52	10
53111260	M 50 x 1,5	27 - 34	55	62	12
53111270	M 63 x 1,5	34 - 45	66	71	12
SKINTOP® ST-M jasnoszary					
53111400	M 12 x 1,5	3,5 - 7	15	30	8
53111410	M 16 x 1,5	4 - 10	19	34	8
53111420	M 20 x 1,5	6 - 13	25	37	9
53111430	M 25 x 1,5	8 - 17	30	40	10
53111440	M 32 x 1,5	9 - 21	36	47	10
53111450	M 40 x 1,5	16 - 28	46	52	10
53111460	M 50 x 1,5	27 - 34	55	62	12
53111470	M 63 x 1,5	34 - 45	66	71	12
SKINTOP® ST M ISO srebrnoszary (z długim, metrycznym gwintem przyłączeniowym)					
53017010	M 16 x 1,5 ISO	3,5 - 8	19	40	12
53017030	M 20 x 1,5 ISO	5 - 12	24	45	13
53017040	M 25 x 1,5 ISO	9 - 14	27	47	13
SKINTOP® ST M ISO czarny (z długim, metrycznym gwintem przyłączeniowym)					
53010000	M 12 x 1,5 ISO	3,5 - 7	15	36.7	15
53017210	M 16 x 1,5 ISO	3,5 - 8	19	40	12

**SKINTOP® ST-M**

Numer katalogowy	Oznaczenie produktu/rozmiar	Zakres dławionych średnic ØF [mm]	Rozmiar klucza SW w mm	Długość całkowita C [mm]	Długość gwintu [mm]
53017230	M 20 x 1,5 ISO	5 - 12	24	45	13
53017240	M 25 x 1,5 ISO	9 - 14	27	47	13

SKINTOP® ST-M

