



Produkt Informationen

Weller®

WX 2021 Set

Bestellnummer : **T0053422699**

2-Kanal-Lötstation

Versorgungseinheit WX 2, 200 W,

LötKolben WXMP, 55 W, 12 V,

mit Active Tip Heizkörper Technologie, Lötspitze RT 3,

Sicherheitsablage WDH 51, Entlötpinzette WXMT, 2 x 40 W, 12 V, mit Active Tip Heizkörper Technologie,

Entlötpinzette RTW 2 und Sicherheitsablage WDH 60

Technische Daten



Diese Station ist ESD sicher.

Abmessungen L x B x H:	170 x 151 x 130 mm (6,69 x 5,94 x 5,12 inch)
Gewicht:	ca. 3,2 kg
Kanäle:	2
Spannung:	230 V, 50 Hz
Leistung:	200 W (255 W)
Schutzklasse:	I
Temperaturbereich:	Einstellbar 50°C - 550°C (150°F - 999°F) Regelbarer Temperatur ist werkzeugabhängig
Temperaturgenauigkeit:	+/- 9°C (+/- 17°F)
Temperaturstabilität:	+/- 2°C (+/- 4°F)

Potentialausgleich:	<p>Über 3,5 mm Schaltklinkenbuchse an der Geräterückseite Durch unterschiedliche Schaltung der 3,5 mm Schaltklinkenbuchse sind 4 Varianten möglich:</p> <p>a) Hart geerdet: ohne Stecker (Auslieferungszustand) b) Potentialausgleich: mit Stecker, Ausgleichsleitung am Mittelkontakt c) Potentialfrei: mit Stecker d) Weich geerdet: mit Stecker und eingelötetem Widerstand; Erdung über den gewählten Widerstand</p>
Schnittstelle:	<p>frontseitige USB-Schnittstelle für Firmware-Update, Parametrierung und Monitoring; in die USB-Schnittstelle passt jeder handelsübliche USB-Speicherstick</p>
Material Bedienpanel:	Echtglas antistatisch beschichtet
Abmessung Bedienpanel:	74 x 38 mm
Display:	<p>Auflösung: 255 x 127 (128) dots</p> <p>Hintergrundbeleuchtung 4 LEDs</p>

Versorgungseinheit WX 2

- Modernes Bedienkonzept
- Robuster Touchscreen aus antistatischem Echtglas
- Intuitive Bedienung durch Dreh-Klick-Rad mit Fingerführung
- Grafik-LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Mehrsprachige Menüführung
- Hohe Funktionalität
- Keine Stop + Go Ablagen notwendig durch integrierten Nutzungssensor
- Höhere Genauigkeit, bessere Stabilität dank digitaler Sensorauswertung im LötKolben
- Kolbenspezifische Parametrierung mittels Parameterspeicher im LötKolben
- Visuelle Heizungskontrolle durch LED-Ringlicht
- Alle WXTools anschließbar