



Základní popis

Řada	Easy9
Typ produktu nebo součásti	Rozváděč
Typ rozváděče	Modulární rozváděč
Počet 18 mm modulů na řadu	12

Doplňky

Montáž rozvodnice	Zapuštěná
Rozteč 9 mm	24
Počet horiz. řad	1
Celkový počet 18 mm modulů	12
Typ lišty	DIN
Funkce svorkovnice	Zemní / N
Počet svorkovnic	2 zemní / N svorkovnice s 8 našroubované vývody
Typ dveří	Plné dveře
[Ui] jmenovité izolační napětí	500 V
Materiál rozváděče	Rozváděč : samozhášecí plast
Šířka	280 mm venkovní
Výška	222 mm venkovní
Hloubka	92 mm venkovní
Barva	Bílá (RAL 9003)
Hmotnost přístroje	850 kg

Prostředí

Standardy	IEC 60670-1-24
Požární odolnost	650 °C (1800 s) podle IEC 60695-2-10
Stupeň krytí IP	IP40 zavřené dveře podle IEC 60529 IP30 otevřené dveře podle IEC 60529
Stupeň ochrany IK	IK07 podle IEC 62262
Stupeň znečištění	2
Teplota okolního vzduchu pro provoz	-5...60 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-15...70 °C